




- NOTES:
1. MAIN CONDUIT BOX MAY BE ROTATED IN 90° INCREMENTS
 2. STANDARD PRODUCT USE BI-DIRECTIONAL FAN. OPPOSITE ROTATION AVAILABLE ONLY BY CONNECTION CHANGE.
 3. KEY DIMENSIONS EQUAL (MOTOR SUPPLIED WITH KEY)
- 0.188" x 0.188" x 1.38"

UNITS: INCHES

TOSHIBA RESERVES THE RIGHT TO MAKE CHANGES OF TECHNICAL IMPROVEMENT WITHOUT NOTICE. DO NOT USE FOR CONSTRUCTION, INSTALLATION, OR APPLICATION PURPOSES UNLESS THE DRAWING IS CERTIFIED.

140TC NEMA-BA TEFC FRAME F1 ASSEMBLY		TOLERANCES .X .1 .XX .03 .XXX .005 .XXXX .0005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DRAWN BY: N. MOMIN
CHECK BY: J. RUSSELL
APPROVED BY: _____
www.toshiba.com/ind

TYPICAL MOTOR PERFORMANCE DATA

Model: 0016XSSC47A-P

HP	kW	Pole	FL RPM	Frame	Voltage	Hz	Phase	FL Amps
1	0.75	6	1170	145TC	575	60	3	1.50
Enclosure	IP	Ins. Class	S.F.	Duty	NEMA Nom. Eff.	NEMA Design	kVA Code	Ambient (°C)
TEFC	55	F	1.15	CONT	82.5	B	L	40 C

Load	HP	kW	Amperes	Efficiency (%)	Power Factor (%)
Full Load	1	0.7	1.5	82.9	65.6
¾ Load	0.75	0.6	1.1	81.9	57.9
½ Load	0.50	0.4	0.9	77.9	46.0
¼ Load	0.25	0.2	0.8	66.1	31.7
No Load			1.0		
Locked Rotor			10.00		

Torque				Rotor wk² Inertia (lb-ft²)
Full Load (lb-ft)	Locked Rotor (% FLT)	Pull Up (% FLT)	Break Down (% FLT)	
4.49	240	175	350	0.18

Safe Stall Time(s)		Sound Pressure dB(A) @ 1M	Bearings*		Approx. Motor Weight (lbs)
Cold	Hot		DE	NDE	
35	15	-	6305ZZC3	6305ZZC3	

*Bearings are the only recommended spare part(s).

Motor Options:

Mounting:C-Face Footed,Shaft:T Shaft

Customer		
Customer PO		
Sales Order		
Project #		

Tag:

All characteristics are average expected values.

TOSHIBA INTERNATIONAL CORPORATION · HOUSTON, TEXAS U.S.A.


Engineering	garce	Doc. Written By	D. Suarez	Doc.# / Rev	MPCF-1119 / 0
Engr. Date	8/21/2015	Doc. Approved By	M. Campbell	Doc. Issued	6/8/2011

SPEED TORQUE/CURRENT CURVE

Model: 0016XSSC47A-P

HP	kW	Pole	FL RPM	Frame	Voltage	Hz	Phase	FL Amps
1	0.75	6	1170	145TC	575	60	3	1.50
Enclosure	IP	Ins. Class	S.F.	Duty	NEMA Nom. Eff.	NEMA Design	kVA Code	Ambient (°C)
TEFC	55	F	1.15	CONT	82.5	B	L	40 C
Locked Rotor Amps	Rotor wk ² Inertia (lb-ft ²)	Torque						
		Full Load (lb-ft)	Locked Rotor (%)	Pull Up (%)		Break Down (%)		
10.00	0.18	4.49	240	175		350		

Design Values



Customer		wk ² Load Inertia (lb-ft ²)	-
Customer PO		Load Type	-
Sales Order		Voltage (%)	100
Project #		Accel. Time	-

Tag:

All characteristics are average expected values.

TOSHIBA INTERNATIONAL CORPORATION · HOUSTON, TEXAS U.S.A.

Engineering	garce	Doc. Written By	D. Suarez	Doc.# / Rev	MPCF-1121 / 0
Engr. Date	8/21/2015	Doc. Approved By	M. Campbell	Doc. Issued	6/8/2011

Motor Connection Diagram

3 Leads - Wye Connection



Switch L1 and L2 to reverse rotation

Each lead may consist of more than one cable.
If multiple cables represent a single lead, each one
of them will be labeled with the appropriate lead number.