




UNITS: INCHES

TOSHIBA RESERVES THE RIGHT TO MAKE CHANGES OF TECHNICAL IMPROVEMENT WITHOUT NOTICE. DO NOT USE FOR CONSTRUCTION, INSTALLATION, OR APPLICATION PURPOSES UNLESS THE DRAWING IS CERTIFIED.

210TC TEFC FRAME F1 ASSEMBLY		TOLERANCES .X .1 .XX .03 .XXX .005 .XXXX .0005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- NOTES:
1. MAIN CONDUIT BOX MAY BE ROTATED IN 90° INCREMENTS
 2. STANDARD PRODUCT USE BI-DIRECTIONAL FAN. OPPOSITE ROTATION AVAILABLE ONLY BY CONNECTION CHANGE.
 3. KEY DIMENSIONS EQUAL (MOTOR SUPPLIED WITH KEY)

TYPICAL MOTOR PERFORMANCE DATA

Model: 0036XDSC42A-P

HP	kW	Pole	FL RPM	Frame	Voltage	Hz	Phase	FL Amps
3	2.2	6	1170	213TC	575	60	3	3.50
Enclosure	IP	Ins. Class	S.F.	Duty	NEMA Nom. Eff.	NEMA Design	kVA Code	Ambient (°C)
TEFC	56	F	1.15	CONT	89.5	B	K	40 C

Load	HP	kW	Amperes	Efficiency (%)	Power Factor (%)
Full Load	3	2.2	3.5	89.8	74.2
¾ Load	2.25	1.7	2.7	89.2	67.8
½ Load	1.50	1.1	2.2	86.6	56.1
¼ Load	0.75	0.6	1.6	78.6	43.8
No Load			1.9		6.2
Locked Rotor			25.00		47.9

Torque				Rotor wk² Inertia (lb-ft²)
Full Load (lb-ft)	Locked Rotor (% FLT)	Pull Up (% FLT)	Break Down (% FLT)	
13.5	225	205	370	1.03

Safe Stall Time(s)		Sound Pressure dB(A) @ 1M	Bearings*		Approx. Motor Weight (lbs)
Cold	Hot		DE	NDE	
35	15	-	6308C3	6308C3	

*Bearings are the only recommended spare part(s).

Motor Options:

Product Family:EQP Global 841 CFace Footed
Mounting:C-Face Footed,Shaft:T Shaft

Customer		
Customer PO		
Sales Order		
Project #		

Tag:

All characteristics are average expected values.

TOSHIBA INTERNATIONAL CORPORATION · HOUSTON, TEXAS U.S.A.


Engineering	garce	Doc. Written By	D. Suarez	Doc.# / Rev	MPCF-1119 / 0
Engr. Date	8/21/2015	Doc. Approved By	M. Campbell	Doc. Issued	6/8/2011

SPEED TORQUE/CURRENT CURVE

Model: 0036XDSC42A-P

HP	kW	Pole	FL RPM	Frame	Voltage	Hz	Phase	FL Amps
3	2.2	6	1170	213TC	575	60	3	3.50
Enclosure	IP	Ins. Class	S.F.	Duty	NEMA Nom. Eff.	NEMA Design	kVA Code	Ambient (°C)
TEFC	56	F	1.15	CONT	89.5	B	K	40 C
Locked Rotor Amps	Rotor wk ² Inertia (lb-ft ²)	Torque						
		Full Load (lb-ft)	Locked Rotor (%)	Pull Up (%)		Break Down (%)		
25.00	1.03	13.5	225	205		370		

Design Values





Customer		wk ² Load Inertia (lb-ft ²)	-
Customer PO		Load Type	-
Sales Order		Voltage (%)	100
Project #		Accel. Time	-

Tag:

All characteristics are average expected values.

TOSHIBA INTERNATIONAL CORPORATION · HOUSTON, TEXAS U.S.A.

Engineering	garce	Doc. Written By	D. Suarez	Doc.# / Rev	MPCF-1121 / 0
Engr. Date	8/21/2015	Doc. Approved By	M. Campbell	Doc. Issued	6/8/2011

Motor Connection Diagram
3 Leads - Delta Connection

Switch L1 and L2 to reverse rotation

Each lead may consist of more than one cable.
If multiple cables represent a single lead, each one
of them will be labeled with the appropriate lead number.