




- NOTES:
1. MAIN CONDUIT BOX MAY BE ROTATED IN 90° INCREMENTS
 2. STANDARD PRODUCT USE BI-DIRECTIONAL FAN. OPPOSITE ROTATION AVAILABLE ONLY BY CONNECTION CHANGE.
 3. KEY DIMENSIONS EQUAL (MOTOR SUPPLIED WITH KEY)
- 0.500" x 0.500" x 3.25"

UNITS: INCHES

TOSHIBA RESERVES THE RIGHT TO MAKE CHANGES OF TECHNICAL IMPROVEMENT WITHOUT NOTICE. DO NOT USE FOR CONSTRUCTION, INSTALLATION, OR APPLICATION PURPOSES UNLESS THE DRAWING IS CERTIFIED.

280T TEFC FRAME F1 ASSEMBLY		TOLERANCES .X .1 .XX .03 .XXX .005 .XXXX .0005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



DRAWN BY: N. MOMIN
CHECK BY: J. RUSSELL
APPROVED BY: _____

TYPICAL MOTOR PERFORMANCE DATA

Model: 0304XDSB41A-P

HP	kW	Pole	FL RPM	Frame	Voltage	Hz	Phase	FL Amps
30	22	4	1770	286T	460	60	3	36
Enclosure	IP	Ins. Class	S.F.	Duty	NEMA Nom. Eff.	NEMA Design	kVA Code	Ambient (°C)
TEFC	56	F	1.15	CONT	93.6	B	G	40 C

Load	HP	kW	Amperes	Efficiency (%)	Power Factor (%)
Full Load	30	22.4	36.0	93.8	83.6
¾ Load	22.50	16.8	28.3	93.2	80.9
½ Load	15.00	11.2	21.6	91.6	73.7
¼ Load	7.50	5.6	16.4	85.0	50.1
No Load			12.7		
Locked Rotor			217.00		

Torque				Rotor wk² Inertia (lb-ft²)
Full Load (lb-ft)	Locked Rotor (% FLT)	Pull Up (% FLT)	Break Down (% FLT)	
89	185	165	290	5.70

Safe Stall Time(s)		Sound Pressure dB(A) @ 1M	Bearings*		Approx. Motor Weight (lbs)
Cold	Hot		DE	NDE	
25.8	13.5	-	6310C3	6310C3	

*Bearings are the only recommended spare part(s).

Motor Options:

Product Family:EQP Global 841

Mounting:Footed,Shaft:T Shaft

Customer		
Customer PO		
Sales Order		
Project #		

Tag:

All characteristics are average expected values.

TOSHIBA INTERNATIONAL CORPORATION · HOUSTON, TEXAS U.S.A.



Engineering	jaustin	Doc. Written By	D. Suarez	Doc.# / Rev	MPCF-1119 / 0
Engr. Date	7/7/2014	Doc. Approved By	M. Campbell	Doc. Issued	6/8/2011

SPEED TORQUE/CURRENT CURVE

Model: 0304XDSB41A-P

HP	kW	Pole	FL RPM	Frame	Voltage	Hz	Phase	FL Amps
30	22	4	1770	286T	460	60	3	36
Enclosure	IP	Ins. Class	S.F.	Duty	NEMA Nom. Eff.	NEMA Design	kVA Code	Ambient (°C)
TEFC	56	F	1.15	CONT	93.6	B	G	40 C
Locked Rotor Amps	Rotor wk ² Inertia (lb-ft ²)	Torque						
		Full Load (lb-ft)	Locked Rotor (%)	Pull Up (%)	Break Down (%)			
217.00	5.70	89	185	165	290			

Design Values



Customer		wk ² Load Inertia (lb-ft ²)	-
Customer PO		Load Type	-
Sales Order		Voltage (%)	100
Project #		Accel. Time	-

Tag:



All characteristics are average expected values.

TOSHIBA INTERNATIONAL CORPORATION · HOUSTON, TEXAS U.S.A.

Engineering	jaustin	Doc. Written By	D. Suarez	Doc.# / Rev	MPCF-1121 / 0
Engr. Date	7/7/2014	Doc. Approved By	M. Campbell	Doc. Issued	6/8/2011

Motor Connection Diagram

3 Leads - Delta Connection



Switch L1 and L2 to reverse rotation

Each lead may consist of more than one cable.
If multiple cables represent a single lead, each one
of them will be labeled with the appropriate lead number.