




UNITS: INCHES

TOSHIBA RESERVES THE RIGHT TO MAKE CHANGES OF TECHNICAL IMPROVEMENT WITHOUT NOTICE. DO NOT USE FOR CONSTRUCTION, INSTALLATION, OR APPLICATION PURPOSES UNLESS THE DRAWING IS CERTIFIED.

210TC TEFC FRAME F1 ASSEMBLY		TOLERANCES .X .1 .XX .03 .XXX .005 .XXXX .0005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



DRAWN BY: N. MOMIN
CHECK BY: J. RUSSELL
APPROVED BY: _____
www.toshiba.com/ind

TYPICAL MOTOR PERFORMANCE DATA

Model: Y754XDSB42A-P

HP	kW	Pole	FL RPM	Frame	Voltage	Hz	Phase	FL Amps
7.50	5.5	4	1760	213TC	460	60	3	10
Enclosure	IP	Ins. Class	S.F.	Duty	NEMA Nom. Eff.	NEMA Design	kVA Code	Ambient (°C)
TEFC	56	F	1.15	CONT	91.7	B	H	40 C

Load	HP	kW	Amperes	Efficiency (%)	Power Factor (%)
Full Load	7.50	5.6	9.8	91.8	79.9
¾ Load	5.63	4.2	7.8	90.9	75.3
½ Load	3.75	2.8	6.3	88.5	65.8
¼ Load	1.88	1.4	4.5	80.8	48.0
No Load			4.4		
Locked Rotor			63.00		

Torque				Rotor wk² Inertia (lb-ft²)
Full Load (lb-ft)	Locked Rotor (% FLT)	Pull Up (% FLT)	Break Down (% FLT)	
22.4	270	215	340	1.15

Safe Stall Time(s)		Sound Pressure dB(A) @ 1M	Bearings*		Approx. Motor Weight (lbs)
Cold	Hot		DE	NDE	
38.1	27.7	-	6308C3	6308C3	

*Bearings are the only recommended spare part(s).

Motor Options:

Product Family:EQP Global 841 CFace Footed
Mounting:C-Face Footed,Shaft:T Shaft

Customer	
Customer PO	
Sales Order	
Project #	

Tag:

All characteristics are average expected values.

TOSHIBA INTERNATIONAL CORPORATION · HOUSTON, TEXAS U.S.A.


Engineering	bmammen	Doc. Written By	D. Suarez	Doc.# / Rev	MPCF-1119 / 0
Engr. Date	10/30/2015	Doc. Approved By	M. Campbell	Doc. Issued	6/8/2011

SPEED TORQUE/CURRENT CURVE

Model: Y754XDSB42A-P

HP	kW	Pole	FL RPM	Frame	Voltage	Hz	Phase	FL Amps
7.50	5.5	4	1760	213TC	460	60	3	10
Enclosure	IP	Ins. Class	S.F.	Duty	NEMA Nom. Eff.	NEMA Design	kVA Code	Ambient (°C)
TEFC	56	F	1.15	CONT	91.7	B	H	40 C
Locked Rotor Amps	Rotor wk ² Inertia (lb-ft ²)	Torque						
		Full Load (lb-ft)	Locked Rotor (%)	Pull Up (%)		Break Down (%)		
63.00	1.15	22.4	270	215		340		

Design Values



Customer			wk ² Load Inertia (lb-ft ²)	-
Customer PO			Load Type	-
Sales Order			Voltage (%)	100
Project #			Accel. Time	-

Tag:



All characteristics are average expected values.

TOSHIBA INTERNATIONAL CORPORATION · HOUSTON, TEXAS U.S.A.

Engineering	bmammen	Doc. Written By	D. Suarez	Doc.# / Rev	MPCF-1121 / 0
Engr. Date	10/30/2015	Doc. Approved By	M. Campbell	Doc. Issued	6/8/2011

Motor Connection Diagram

3 Leads - Delta Connection



Switch L1 and L2 to reverse rotation

Each lead may consist of more than one cable.
If multiple cables represent a single lead, each one
of them will be labeled with the appropriate lead number.